

3M VentureShield™ Folija za zaštitu boje na vozilima

Uputstvo za vlasnike vozila o održavanju VentureShield folije

Molimo vas da se pridržavate dole navedenih uputstava za održavanje folije kako bi održali najviši nivo zaštite i izgleda folije na vozilu.

- Vozilo se ne sme prati 24 časa nakon lepljenja folije;
- Foliju perite blagim šamponom i toplom vodom;
- Spoljne prljavštine (ostaci insekata, ptičiji izmet i sl.) operite sa folije što je pre moguće kako bi izbegli pojavu mrlja i trajne zaprljanosti folije.
- Kola perite minimalno jednom u 14 dana;
- Ukoliko vozilo perete pod visokim pritiskom, mlaznicu udaljite minimalno 90 cm, od VentureShield folije, kako bi izbegli podizanje rubova folije.
- 3M preporučuje voskiranje folije, nakon postavljanja.
Pamučnom krpom natopljenom izopropil alkoholom blagim pokretima skinite višak voska;

NE NANOSITE NIKADA niti jedan od dole navedenih proizvoda direktno na foliju:

- Praškasta i abrazivna sredstva;
- Sredstva za odmašćivanje napravljena na bazi rastvarača i/ili razređivača;
- Hemijska sredstva za uklanjanje ostataka insekata i čađi;
- Polir paste, gline niti bilo koju vrstu abrazivnog materijala;
- Ne tretirajte foliju mašinskim uređajima za poliranje.

ENROLL d.o.o.
